

TCA-3000NV / TCA-5500NV / TCA-10KNV / TCA-12KNV / TCA-15KNV

ESTABILIZADOR ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO DE TENSIÓN

- Control por Microprocesador que garantiza alta confiabilidad
- Función Delay elimina transitorios de tensión que puedan afectar al equipo conectado
- Provee tensión de salida estable
- Brinda protección contra baja tensión, sobretensión, sobrecarga y sobre temperatura.
- Provee supresor de picos
- Exclusivo LCD Display indicador de tensión de entrada y salida



MODELO	TCA-3000NV	TCA-5500NV	TCA-10KNV	TCA-12KNV	TCA-15KNV
CAPACIDAD	3000 VA	5500 VA	10000 VA	12000VA	15000VA
ENTRADA					
Voltaje	220 VAC				
Rango de Voltaje	140 VAC - 260 VAC				
Rango de Frecuencia	50 Hz				
Voltaje de Entrada máximo Aceptable	260V				
Pico de Energía	312J 350VAC		624J 350VAC		624J 350VAC
SALIDA					
Voltaje	220 VAC				
Regulación de Voltaje	-10% ~ +10%				
RENDIMIENTO					
Modo Normal	95%				
Modo AVR	92%				
PROTECCIÓN					
Tiempo de Delay	3 MINUTOS O 10 SEGUNDOS				
Protección Total	Protección contra sobre tensión, baja tensión				
INDICADORES					
LED Convertidor Boost&Buck	Iluminación led Amarillo y verde			Led Boost&Buck	Led verde y amarillo
LED Normal	LED Verde			LED Normal	LED Verde
APARIENCIA					
Dimensión, P x A x Al (mm)	230 X133 X182	291 x 149 x 203	390 x 209 x 228	390 x 209 x 228	390 x 209 x 228
Peso Neto (Kgs)	6.8	9.08	14.32	15.36	17
AMBIENTE					
Húmedad	0-90 % RH @ 0- 40°C (n)				
Nivel de Ruido	Menor a 40dB				