

Eaton 9PX1000IRT2U

Catalog Number: 9PX1000IRT2U

SAI Eaton 9PX, 1000 VA, 1000 W, Entrada: C14, Salidas: (8) C13, rack/torre, 2U

Especificaciones generales



La foto es representativa

Nombre del producto

SAIs Eaton 9PX

UPC

743172081407

Altura del producto

8.65 cm

Peso del producto

17.4 kg

N.º de catálogo

9PX1000IRT2U

Longitud/profundidad de producto

45 cm

Anchura del producto

44 cm

Conformidad(es)

Con marca CE

TUV

cULus Listed

CSA 22.2

FCC part 15 Class B

CISPR22 Class B

Certificación(es)

IEC/EN 62040-1

UL 1778

IEC/EN 62040-2

CE

cULus Listed

EAC

ENERGY STAR certified

Electrical output

Receptáculo

(8) C13

Tensión

230 V

Potencia en vatios

1.000W

Factor de potencia de salida

1

Rango de tensión de salida

200/208/220/230/240 V +/- 1%

Forma de onda de salida

Onda sinusoidal

Tensión nominal de salida

230 V predeterminado (200/208/220/230/240 V)

Salida de distorsión de tensión (carga lineal) (máx.)

3

Tipo de alimentación

1

Topología

Conversión doble/online

Capacidad nominal VA

1.000VA

Electrical input

Conexión de entrada

C14

Tensión nominal de entrada

230 V predeterminado (200/208/220/230/240 V)

Frecuencia nominal

50/60Hz

Factor de potencia de entrada

>99

Rango de tensión de entrada

176-276 V (100-276 V con pérdida de potencia)

Rango de frecuencia de entrada

40-70 Hz

Communications

Incluye tarjeta de red

No

Comunicaciones

Puerto USB (compatible con HID)

Puerto serie RS-232

Bloque de minibornes para On/Off remoto

Bloque de minibornes para apagado remoto

Bloque de minibornes para relé de salida

Contactos secos (3 salidas, 1 entrada, optoacoplador, DB9)

Interfaz Ethernet

No

Interfaz de usuario

Pantalla gráfica LCD multi-idioma

Contacto de maniobra sin potencial

Sí

Ranuras de expansión

Ranura para una tarjeta de comunicación opcional

Compatibilidad de software

Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector

Tipo de interfaz

Otros

Environmental

Altitud

3.000m

Nivel de ruido

<35dB a 1 metro

Margen de temperatura

De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F)

Humedad relativa

0-96% sin condensación

Additional specifications

Tipo de construcción

Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas)

Contenido del paquete

UPS

(2) Cables de salida IEC-IEC

Cable USB

Cable serie

(2) Soportes para montaje en rack de 19"

(2) Kit para montaje en rack

(2) Soportes para montaje en torre

Sistema de bloqueo de cables

Instrucciones de seguridad

Guía de inicio rápido

Fase (salida)

1

Bypass interno

Sí

Función de apagado automático

Sí

Color

Negro/plata

Rendimiento

91,5

Warranty and support

Garantía de fábrica estándar

2-YEAR FACTORY

WARRANTY

-2 years

-Parts, electronics, and batteries coverage

-Standard ground shipping

-Technical support

Planes de servicio extendido

ADVANCED DEPOT

EXCHANGE

-5-year depot repair:

9SW5Y-1000UC

-Expedited parts coverage

for 5 years

-Parts, electronics and UPS batteries coverage

-Next business day shipping

-Technical support

ON-SITE 24X7, NEXT DAY

RESPONSE

2 YEAR UPGRADE:

WUN72XXX-2509UC

-On-site expedited parts and labor coverage for first 2

years

-Parts, electronics and UPS batteries coverage

-Eaton on-site labor

coverage

Set de montaje en rack

Sí

Fase (entrada)

1

Alimentación intercambiable en caliente

No

-24x7 coverage, next day response

-Next day shipping

-Technical support

3 YEAR FLEX PLAN:

FLN73XXX-2509UC

-On-site parts and labor

coverage for years 3 to 5

-Parts, electronics and UPS batteries coverage

-24x7 on-site labor

coverage, next day

response

-Next day shipping

-Technical support

Recursos

Compliance information

[EU declaration of conformity Eaton 9PX UPS](#)



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are property of their respective owners.



Eaton.com/socialmedia